

### **Césped sintético de tipo 23/14**

#### **~ Utilización :**

Fútbol, Rugby, superficies deportivas, Fútbol americano, utilizaciones diversas.

**~ Color :** Verde, ocre, rojo, amarillo, azul.

#### **~ Presentación del producto:**

Anchura de los rollos: 4,00 - 3,85 M.

Longitud de los rollos: según pedido

#### **~ Características del hilo:**

Composición:	Polímero XT-PE
Estructura:	"Linked Monofilament"
Peso del hilo:	14000 Dtex ±10%
Espesor del hilo:	100 Micras
Anchura del hilo:	17 mm.
Número de hilos:	1
Resistencia a la rotura:	135 N
Estiramiento a la rotura:	45%

#### **~Características del tufting:**

Tufting:	En línea
Calibre:	3/8° 9,52 mm.
Altura del hilo:	23 mm. ±5%
Número de pasadas:	14 ±10%
Peso de la fibra:	1224 g/m2 ±10%
Cantidad de puntadas /m2:	14700 ±10%

#### **~ Características del tejido de soporte:**

Tejido soporte principal:	Polipropileno
Naturaleza:	Tejido
Peso por unidad :	160 g/m <sup>2</sup>
Tejido soporte secundario:	Nada
Naturaleza:	-
Peso por unidad :	
Composición del látex:	Estireno butadieno
Peso del látex :	900 g/m <sup>2</sup> ±15%
Peso total backing:	1060 g/m <sup>2</sup>

**Peso total : 2284g/m<sup>2</sup> ±11%**

#### **~ Accesorios :**

Líneas de marcaje (50, 75 y 100 mm de ancho) disponibles en rollos de 50 ml.

Colores: Blanco, amarillo, azul.

#### **~ Instalación y mantenimiento :**

Consultar el manual de instalación FieldTurf Tarkett, a disposición de quien lo solicite.

#### **~ Características de la arena**

La arena de lastrado debe ser silíceo (95% mín.) y estar lavada y seca; sus granos deben ser redondos. Debe cumplir con las normas en vigor en el país de instalación.

Granulometría de tipo d/D - 0,3 / 0,7 mm.

Cantidad 26 Kg/m<sup>2</sup> (+ o - 10%)

**Nos reservamos el derecho a modificar estas informaciones**